

## MAȘINI DE ÎNFOLIAT ORIZONTAL SEMI-AUTOMATE

## ÎNFOLIERE ORIZONTALĂ SEMI-AUTOMATĂ MODEL AT 300 S

AT 300 S | AT 600 S | AT 900 S | AT 1200 S | AT 1500 S | AT 1800 S | AT 2000 S | OPTIONAL AT S



### CARACTERISTICI TEHNICE:

Diametru de trecere: **340 mm**  
 Rotația dispozitivului cu transmisie pe curea  
 PLC pentru controlarea ciclului de ambalare  
 Pornirea mașinii de la pedală  
 Port-bobină și rolă pentru întinderea foliei cu frecare reglabilă mecanic  
 Unitate de agățare/tăiere pneumatică  
 Viteza de rotație reglabilă cu inverter  
 Conveiere cu role libere galvanizate de intrare și ieșire: lungime **460 mm**, lățime **250 mm**  
 Conveiere cu role libere cu lățime reglabilă  
 Ghidaje laterale de intrare și ieșire pe ambele laturi  
 Presiunea aerului în timpul funcționării: **6/7 bar**  
 Consumul de aer comprimat: **5 NL/min**  
 Alimentare electrică: 220V 50Hz monofazică; la cerere **400V 3Ph 50/60 Hz**  
 Putere instalată: **1,1 kW**  
 Greutate mașină: **350/450 kg**

### Caracteristicile bobinei de folie:

Lățime bobină folie: **125-250 mm**;  
 Diametru exterior maxim: **250 mm**;  
 Diametru interior: **76 mm (50 mm la cerere, doar pentru role cu lățime de 125 mm)**;  
 Grosime folie: **17-50 μm**.

### Date tehnice:

Lățimea foliei	250 mm	125 mm
Viteza de rotație maximă (rpm):	0/150	0/200
Putere instalată (kw):	1,1	1,1
Greutate (kg):	450	350

### Dimensiuni:

Lățimea foliei:	A mm	B mm	C mm
125 mm	1000	1530	1280
250 mm	1000	1530	1420

