



...protejează produsele dumneavoastră
MAȘINĂ SEMI-AUTOMATĂ

SPINNY S300



www.kangoopack.ro

MAȘINA DE PALETIZAT SEMI-AUTOMATĂ



SPINNY S300

MAȘINA PENTRU O AMBALARE UȘOARĂ, FLEXIBILĂ ȘI COMPLET PERSONALIZATĂ CARE VĂ PERMITE SĂ AJUNGEȚI LA STANDARDE ÎNALTE

CARACTERISTICI TEHNICE:

Spinny S300, cu cele 10 programe de ambalare, este echipat cu sistem de pre-întindere motorizat care permite o economie considerabilă de film utilizat. Mașina dispune de 10 programe protejate prin parolă și la cerere este disponibilă cu 5 programe pre-instalate.



- Pre-întindere de până la 300%;
- Înălțime palet detectată prin fotocelulă;
- Viteza platformei reglată de calculator;
- Poziția de oprire a mesei controlată de senzori;
- Programarea sep. a vitezei de urcare și coborâre a căruciorului;
- Programe de lucru controlate de PLC și/sau telecomandă.

Spinny S300 este o mașină flexibilă, disponibilă cu multe dotări opționale pentru a satisface nevoile cele mai variate. Versiunea TP (paleți), PRESĂ (cu presă superioară), DUO (două platforme), TOUCH (panou touch-screen), INOX, MOTOR DUAL (cu pre-întindere prin două motoare), DOORS & WINDOWS (pentru ambalarea ușilor și ferestrelor) sunt doar câteva din versiunile Spinny S300.



SISTEM DE PRE-ÎNTINDERE = AVANTAJ ECONOMIC

Toate modelele de SPINNY S300 sunt echipate cu SISTEM DE PREÎNTINDERE MOTORIZAT de randament ridicat. Sistemul de pre-întindere motorizat este un dispozitiv special care asigură utilizarea cantității ideale de film, de asemenea permite ambalarea produselor ușoare și instabile care nu ar fi ambalate cu sistemele tradiționale de paletizare. Filmul este distribuit în cantitatea potrivită de rolele operate de un motor care este controlat printr-un sistem electronic, care măsoară viteza și menține tensiunea constantă în film, pe întreaga durată a ambalării. Sistemul de pre-întindere motorizat asigură o alungire a filmului de până la 300%.

ECONOMIA DE FILM



MOTORUL DUAL SPINNY S300 vă oferă chiar mai mult!!

Versiunea MOTORULUI DUAL, este proiectată pentru a asigura o economie mai mare și prin urmare mai multe avantaje economice. Bazată pe același concept al motorului unic, sistemul MOTORULUI DUAL oferă facilități variabile de film extensibil de până la 400%.

ECONOMIA DE FILM



SPINNY S300

ÎN VERSIUNEA SPECIALĂ?

AICI SUNT DOAR CÂTEVA EXEMPLE...PENTRU MAI MULTE DETALII CONTACTAȚI-NE!

LA CERERE:

- Panoul de control Smart Touch cu 4 programe de muncă programabile;
- Masă rotativă cu încărcare 2000 kg și un diametru de până la 2200 mm;
- Înălțime palet de până la 3800 mm.

INOX

Disponibil cu masă standard sau versiune TP, modelul INOX oferă toate avantajele chiar și în situații dificile sau în medii de lucru cu umiditate ridicată.

PRESĂ

Disponibilă cu masă standard sau Versiunea TP, modelul PRESĂ este perfect pentru produsele instabile (ex. uși, ferestre).

În funcție de nevoile dumneavoastră, modelul PRESS poate dispune și de unități de prese pneumatice sau motorizate.



GALVANIZAT

PRESĂ

CU ROLE
TRANSPORTATOARE

DUO

www.kangoopack.ro

www.kangoopack.ro

DATE TEHNICE SPINNY S300

- Modelul standard este proiectat pentru ambalarea paleților cu dimensiuni de până la 1200 mm (L) x 1000 mm (W), cu capacitatea de încărcare de până la 1200 kg.
- Masa rotativă este disponibilă cu diametre de 1650, 1800 mm și 2200 mm cu capacitatea de încărcare de până la 2000 kg.
- Coloana este prevăzută cu ambalare pentru paletă cu înălțimi de la 2600 mm până la 3800 mm.
- Viteza platformei reglabilă de un calculator (rotație reglabilă de la 5 la 10 RPM).

ALIMENTARE

Tensiune	230 V monofazic, sau la cerere, 400-415 V trifazic $\pm 10\%$
Frecvența	50 Hz
Puterea instalată	1,3 kWv
Alimentare auxiliară	24 V AC

CARACTERISTICILE FILMULUI (LLDPE) ȘI ALE ROLEI

Grosime	12 ÷ 30 μm
Grosime recomandată	Se recomandă de specialistii noștri
Diametru interior al rolei	76 mm
Înălțime	500 mm
Greutate maximă rolă:	20 kg
Diametru maxim rolă:	250 mm

