



...protejează produsele dumneavoastră

**MAȘINĂ SEMI-AUTOMATĂ**

**SPINNY S500**



[www.kangoopack.ro](http://www.kangoopack.ro)

MAȘINA DE PALETIZAT SEMI-AUTOMATĂ



# SPINNY S500

MAȘINA PENTRU O AMBALARE UȘOARĂ, FLEXIBILĂ ȘI COMPLET PERSONALIZATĂ CARE VĂ PERMITE SĂ AJUNGEȚI LA STANDARDE ÎNALTE

## CARACTERISTICI TEHNICE:

Spinny S500, dotată cu un panou de control Touch-screen, cu 10 programe de de ambalare, și cu un sistem de preîntindere motorizat care permite o economie considerabilă de film utilizat.



- Pre-întindere de până la 300%;
- Înălțime palet de până la 2600 mm detectată prin fotocelulă;
- Distanța dintre masa rotativă și coloană 500 mm;
- Viteza platformei reglabilă de la 4 la 10 rpm;
- Poziția de oprire a mesei este controlată de senzori;
- Programarea sep. a vitezei de urcare și coborâre a căruciorului;
- Posibilitatea de programare separată a numărului de spire sus și jos;
- Programe de lucru controlate de PLC și/sau telecomandă;
- Siguranță la coborârea căruciorului;
- Reducerea ușoară a filmului pentru o ancorare mai mare a paletului;
- Sistem automat de capsare-tăiere-sudare margine finală a filmului.



## SISTEM DE PRE-ÎNTINDERE = AVANTAJ ECONOMIC

Toate modelele de SPINNY S500 sunt echipate cu SISTEM DE PRE-ÎNTINDERE MOTORIZAT de randament ridicat. Sistemul de pre-întindere motorizat este un dispozitiv special care asigură utilizarea cantității ideale de film, de asemenea permite ambalarea produselor ușoare și instabile care nu ar fi ambalate cu sistemele tradiționale de paletizare. Filmul este distribuit în cantitatea potrivită de rolele operate de un motor care este controlat printr-un sistem electronic, care măsoară viteza și menține tensiunea constantă în film, pe întreaga durată a ambalării. Sistemul de pre-întindere motorizat asigură o alungire de până la 300%.



## ECONOMIA DE FILM



## MOTORUL DUAL SPINNY S500 vă oferă chiar mai mult!!

Versiunea MOTORULUI DUAL, este proiectată pentru a asigura o economie mare și prin urmare mai multe avantaje economice.

## ECONOMIA DE FILM



Bazată pe același concept al motorului unic, sistemul MOTORULUI DUAL oferă facilități variabile de film extensibil de până la 400%.



kangoopack

# SPINNY S500

ÎN VERSIUNEA SPECIALĂ?

AICI SUNT DOAR CÂTEVA EXEMPLE...PENTRU MAI MULTE DETALII CONTACTAȚI-NE!

## PRESĂ

Disponibilă cu masa standard, diametrul 1650 mm, modelul PRESS este perfect pentru produsele instabile (ex. uși, ferestre).

În funcție de nevoile voastre, modelul PRESS poate dispune și de unități de prese pneumatice sau motorizate.

## ... ÎN PLUS:

- Masă cu diametrul de până la 1800 mm pe 1200x1200 mm
- Înălțimea paletului de ambalare de până la 3100 mm.
- Programele pornesc cu Telecomandă



# SPINNY S500 IN-LINE

NOUA MAȘINĂ SPINNY S500 PENTRU LINI



## IN LINE

SPINNY S500 este de asemenea și în versiunea IN-LINE!

Dotată cu sistem cu role transportatoare pe masa rotativă, fotocelule pentru poziționarea paletului și panou de comandă separat de coloană.



[www.kangoopack.ro](http://www.kangoopack.ro)

[www.kangoopack.ro](http://www.kangoopack.ro)

## DATE TEHNICE SPINNY S500

- Modelul standard este proiectat pentru ambalarea paleților cu dimensiuni de până la 1200 mm (L) x 1000 mm (W), cu capacitatea de încărcare de până la 2000 kg.
- Masa rotativă este disponibilă cu diametre de 1650, 1800 mm pentru paleți de până la 1200 x 1200 mm.
- Coloana este prevăzută cu ambalare pentru paleți cu înălțimi de la 2100 mm până la 3100 mm.
- Viteza platformei reglabilă de un calculator (rotație reglabilă de la 4 la 10 rot/ minut).

## ALIMENTARE

- Tensiune: 230 V monofazic, sau la cerere, 400-415 V trifazic  $\pm 10\%$ ;
- Frecvență: 50 Hz;
- Puterea instalată: 1.5 kW;
- Alimentarea auxiliară: 24 V AC.

## CARACTERISTICILE FILMULUI (LLDPE) ȘI ALE ROLEI

- Grosime: 15 ÷ 40  $\mu\text{m}$ ;
- Grosime recomandată: se recomandă de specialiștii noștri;
- Diametru interior rolă: 76 mm;
- Înălțime: 500 mm;
- Greutate maximă rolă: 20 kg;
- Diametru maxim rolă: 250 mm.

